

# Körabond HG 77



KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

Primer zum Vorbehandeln von PVC-hart und ABS für die Klebung z. B. mit Polyurethanen (Körapur) und silanmodifizierten Polymeren (Körapop).

Haftvermittler für ausgehärtetes Körapop vor dem Überlackieren

## TECHNISCHE DATEN

Basis	Kunstharz, lösemittelhaltig	
Farbe	Gelblich-transparent oder blau	
Dichte	0,92	g/cm <sup>3</sup>
Konsistenz	Niedrig viskos	
Verbrauch	20-80	g/m <sup>2</sup>

## VERARBEITUNG

### Verarbeitungstemperatur

+10°C bis +25°C

### Arbeitsvorbereitung

Die zu bearbeitenden Flächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Die zu klebenden Teile mit **Körabond HG 77** dünn einstreichen und trocknen lassen. Die Trockenzeit beträgt ca. 30 Minuten. Die nachfolgende Klebung mit **Körapur 1 K** oder **Körapop** sollte spätestens nach 24 Stunden erfolgen. Bei anderen Produkten z. B. **Körapur 666** sollte eine Stunde nicht überschritten werden.

**Körabond HG 77** kann die Haftung von Lacken auf ausgehärtetem **Körapop** verbessern (Vorversuche durchführen).

Um eine verzögerte Durchhärtung des gesamten Systems zu vermeiden, darf der Einsatz von **Körabond HG 77** erst 2 Tage nach der Applikation von **Körapop** erfolgen.

Bei unbekanntem bzw. neuen Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

# KÖRABOND HG 77

---

## LÖSUNGS- UND REINIGUNGSMITTEL

---

Körasolv PU, CR

## BESONDERE HINWEISE

---

### Lagerung

Gut verschlossen, nicht unter +10°C und nicht länger als 12 Monate lagern.

### Alterung

Bei starker UV-Belastung kann **Körabond HG 77** transparent etwas vergilben.

## SICHERHEIT

---

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten.

Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Bewahren Sie das EG-Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen eingesetzten Produktes griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hinweise für den sicheren Umgang, zur Entsorgung und bei Unfällen.

## LIEFEREINHEITEN

---

940 g Dose (Karton à 10 Stück)

## PRODUKTNUMMER

---

**C31003 transparent**  
**C31027 blau**

## Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.