

Multi-platenfrees MF 26 cc AF-MAX in MAFELL-MAX

Bestelnummer: 917801

EAN: 4032689184142

- ▶ Met aluminiumsandwichplatenfrees MF-AF 90
- ▶ In MAFELL-MAX



Technische gegevens

Freesdiepte	0 - 26 mm
Toerental onbelast	3600 - 6250 1/min
Opgenomen vermogen	1400 W
Gewicht	5,0 kg
Universele-motor	230 V / 50 Hz

Levering

- 1 Aluminiumsandwichplatenfrees MF-AF 90
- 1 Parallelaanslag; Bestelnr. 206038

- 1 Aansluitkabel 4 m, 087323

Toepassingsvoorbeelden



De MF-AF 90 frees is speciaal voor freeskanttechniek-toepassingen in aluminiumsandwichplaten voor bijvoorbeeld gevelbouw of reclameborden.



Met de MF-VN 25 verstelbare gleuvenfrees kunnen gleuven voor planken of leidingen effectief en snel gefreesd worden.



Met de MF-GF 90 gipskarton frees kunnen 90° V-gleuven stofarm gefreesd worden. Door verlijmen en vouwen kunnen zo met weinig handelingen stabiele hoekafwerkingen gemaakt worden.



Met de MF-SE 3 groevenfrees worden tegelijkertijd 3 groeven gefreesd. Platen kunnen hierdoor snel en eenvoudig worden gebogen.

Toepassingen

- ▶ Langsgleuven, dwarsgleuven
- ▶ V-gleuven
- ▶ Vouwen van gipskarton platen, buigen van platen
- ▶ Freeskanttechniek voor aluminiumsandwichplaten en zaagwerk.
- ▶ Geschikt voor de volgende materialen: massief hout, MDF, gipskartonplaat en aluminiumcomposietplaat

Voordeel

- ▶ Met behulp van de afstelschroef en de maatverdeling kan de freesdiepte op 0,1 mm nauwkeurig ingesteld worden.
- ▶ De glijder glijdt over het oppervlak van het werkstuk en voorkomt zijwaarts kantelen van de MF 26 cc, ook wanneer vanaf de geleideliniaal wordt gewerkt.
- ▶ De freesbehuizing van de MF 26 cc is met enkele simpele handbewegingen te openen, waarbij de aan/uit schakelaar en de spindel automatisch worden geblokkeerd. Wisselen van de frees gaat daardoor in een handomdraai – snel en veilig.
- ▶ Met of zonder geleideliniaal – door eenvoudigweg de freesdiepteaanwijzer een halve slag te draaien kan de frees- of zaagdiepte in beide gevallen exact afgelezen worden.

Omschrijving

De MF 26 cc is robuust en met grote precisie opgebouwd uit hoogwaardige materialen. De behuizing bijvoorbeeld is gemaakt uit uiterst licht en stijf persgietmagnesium en slagvast glasvezelversterkt polyamide.

De multi-platenfrees MF 26 cc kan los en op een geleideliniaal ingezet worden als invalcirkelzaag, waarbij vanaf de liniaal zaagsneden tot 26 mm diep gemaakt kunnen worden.

Wat voor het zagen geldt, geldt ook voor het frezen: met een geleideliniaal van de MAFELL F-serie kan precies én snel gewerkt worden.

Dankzij de traploze toerentalinstelling tot 6250 toeren per minuut is de MF 26 cc geschikt voor zagen, frezen en snijden in de meest uiteenlopende materialen.

Toebehoren / Gereedschappen



Geleidingsliniaal F 80
lengte 0,8 m



Geleidingsliniaal F 160
lengte 1,6 m



Geleidingsliniaal F 310
lengte 3,1 m



Versteekaanslag F-WA



Geleidingslinialentas-set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + tas



Eindkap F-EK
2 stuks



Anti-splinterstrip F-SS 3,4M
lengte 3,4 m



Terugslagstop F-RS



Verstelbare gleuvenfrees MF-VN 25
Freesbreedte 15,4 – 25,0 mm



Aluminiumsandwichplattenfrees MF-AF 90
om 90° V gleuven tot 8 mm diep te frezen



Onder de zool paralleelaanslag MF-UA



Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ voor
langzagen



Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ voor
universeel gebruik



Geleidingsliniaal F 110
lengte 1,1 m



Geleidingsliniaal F 210
lengte 2,1 m



Verbindingsstuk F-VS
voor het verbinden van twee geleidingslinialen



Tas voor geleidingslinialen F 160
voor linialen tot 1,6 m lang



Geleidingslinialentas-set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ tas



Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m



Schroefklem F-SZ 100MM
voor het vastklemmen van de liniaal



Afzuigslang LW 35, 4m lang
antistatisch



Gipskartonplattenfrees MF-GF 45
om 45° V gleuven tot 12,5 mm diep te frezen
(incl. 2 positieaangevers)



Groevenfrees MF-SE 3
om tegelijkertijd 3 groeven tot 26mm diep te
frezen



Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40 , TR voor laminaat



Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, voor
fijnzagen



Gipskartonplattenfrees MF-GF 90
om 90° V gleuven tot 12,5 mm diep te frezen
(incl. 2 positieaangevers)

Contact

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de