

# Groeffrees 1300W

## CA5000XJ

Groeffrees 118mm voor aluminium en composiet 1300W + Makpac



### Technische info

Nominaal vermogen	1300 W
Toerental onbelast	2200 - 6400 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	11 mm
Diameter zaagblad	118 mm
Diameter asgat	20 mm
Snoerlengte	4,0 m
Afmetingen (L x B x H)	346 x 250 x 250 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,1 kg
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	93 dB(A)
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

### Gebruikersvoordelen

- Platenfrees voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het maken van groeven in aluminium composietpanelen.
- Krachtige motor met elektronische controller die zorgt voor zachtanloop, regelbare snelheid, constant toerental onder belasting en overbelastingsbeveiliging.
- Soepele, precieze loop dank zij de geleidingsrail met glijstroken en het uniek naregelsysteem van de glijspeling.
- Standaard geleverd met 90° V-vormig zaagblad.
- Optioneel 135° v-vormig zaagblad beschikbaar.
- Uitstekend toegankelijke revolver diepte-instelling met 3 naregelbare preselecties.
- Kan ook gebruikt worden als duikzaag door de beveiligingsskirt te verwijderen en het zaagblad te vervangen met een 165mm exemplaar.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.
- Mechanische rem voor een verhoogde veiligheid en een snellere opeenvolging van de verschillende arbeidsgangen.

**EAN 0088381699846**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**B-48832**

V-groeffrees 90°



## ■ Optionele accessoires

**B-48860**

V-groeffrees 135°



**194367-7**

Geleiderail voor invalcirkelzaag



**194925-9**

Geleiderail voor invalcirkelzaag



**B-57613**

draagtas voor geleiderail



**165447-6**

breedtegeleider voor invalcirkelzaag



**196664-7**

verstekgeleider



**194385-5**

spanvijs set



**198885-7**

koppelstrip

